

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION DU PROGRAMME BLITZ (SI VOUS PREFEREZ L'EFFECTUER AVEC PHPMYADMIN)

Il faut avoir installé le programme phpmyadmin en indiquant **cloribus** comme mot de passe pour :

- mysql
- phpmyadmin

Il faut avoir créé le lien entre le serveur Apache2 et l'endroit réel des fichiers de phpmyadmin

Lancez cet url dans votre navigateur



Dans la fenêtre suivante, mettez **root** et le mot de passe **cloribus**



Bienvenue sur phpMyAdmin

Langue - Language

Français - French

Connexion


Utilisateur :

root


Mot de passe :

Exécuter


Cliquer sur « Nouvelle base de données »




Indiquez « softwares » pour cette nouvelle base de données, puis cliquez sur le bouton « Créer »




La base de données « softwares » apparaît à gauche




Cliquer sur le bouton à droite « Importer »



Cliquez sur le bouton « Parcourir »



Choisissez le fichier « softwares.sql » dans le dossier « 400 BLITZ-SOFTWARE_VIRGIN_DATAS », puis cliquez sur le bouton « Ouvrir »



Cliquez sur le bouton « Exécuter »

Fichier à importer :

Le fichier peut être comprimé (gzip, bzip2, zip) ou non.
Le nom du fichier comprimé doit se terminer par **[format].[compre**

Parcourir : softwares.sql (Taille max

Jeu de caractères du fichier :

Importation partielle :

☒ Permettre l'interruption de l'importation si la limite de temps co
Ignorer ce nombre de requêtes (pour SQL) ou de lignes (autres forr


Format :

Options spécifiques au format :

Mode de compatibilité SQL :

☒ Ne pas utiliser AUTO_INCREMENT pour la valeur zér

Une table « AV_SOFTWARES » et une table « ENTRANCE_DOOR » apparaissent.




de données: softwares » Table: entrance_door

Rechercher Insérer Exporter Importer Privileges Opérations Déclencheurs

traitement en 0.0000 sec)


☐ Profilage
 [En ligne]
 [Modifier]
 [Expliquer SQL]


sUSER	sLOGIN	sPSWD	nSTATUS	nSOCIETY_NB	sURLDATABASE	sSOCIETYNAME	sWEBSITE	nLEVEL	nCUSTOMER	nFURNISHER
anonyme	testsprl	testsprl	1	1	nobody	Nobody sprl	http://www.nobody.com	1	1	1
anonyme	nobodyasbl	nobodyasbl	1	2	nobody	Nobody asbl	http://www.nobody.com	1	1	1



Il faut maintenant créer la base de données qui contiendra la comptabilité d'une société, ici la société « nobodysprl » pour l'année 2016


Il faut donc créer une base de données appelée « nobodysprl_2016 »





Il faut importer le fichier « nobodysprl_2016.sql » qui se trouve dans le dossier

Choisissez le fichier « nobodysprl_2016.sql» dans le dossier « 004 CICOME-SOFTWARE_VIRGIN_DATAS » du DVD, puis cliquez sur le bouton « Ouvrir »



Importation dans la base de données «nobodysprl_2016»

Fichier à importer :

Le fichier peut être comprimé (gzip, bzip2, zip) ou non.
Le nom du fichier comprimé doit se terminer par **.[format].[compression]**. Exemple: **.sql.zip**

Parcourir : nobodysprl_2016.sql (Taille maximum: 128Mio)

Jeu de caractères du fichier :

Et voilà ! – Vous avez une comptabilité prête à être utilisée !


Vous pouvez créer autant de comptabilité que vous voulez en suivant la m[^]me procédure, et en réutilisant le même fichier de base.

Il suffit de créer une nouvelle ligne

- dans la table « **ENTRANCE_DOOR** » avec un autre nom générique de société et un autre numéro pour y créer un nouveau utilisateur
- dans la table « **AV_SOFTWARES** » avec le même nom générique et numéro de société, et l'année comptable de votre choix.

Si vous vous trompez au début, pas d'angoisse, le programme phpmyadmin permet de modifier le contenu des tables et d'effacer des enregistrements erronés.

A noter qu'il existe une interface plus pratique que phpmyadmin pour gérer les utilisateurs et les sociétés.



Encore un dernier effort !

Le serveur web Apache2 comporte un fichier .ini qui peut lancer le serveur en mode « déboguage », cela provoque un paquet de messages d'avertissements pour la plupart inutiles. Il faut vérifier cette ligne **display_errors = Off** dans **/etc/php5/apache2/php.ini** et relancer Apache2 avec la commande linux **service apache2 restart** si vous devez la modifier.

C'est fini !

Vous n'avez plus qu'à lancer dans votre navigateur l'url

<http://localsoft/softwares-ubuntu/>

pour utiliser notre programme.

Si vous avez peur au début, vous pouvez utiliser notre programme de démonstration en ligne ici :

<http://148.251.49.118/softwares/>

Avec comme login : **testsprl**

Et comme password : **testsprl**

Ce serveur est en Allemagne et ne mord pas à distance...

Vous pourrez donc lui faire des choses, qui dépasseront toutes philosophies !

Une dernière chose très importante :

Avant de ré-importer dans mysql un backup (un fichier .sql) dans le programme Blitz, si vous utilisez phpmyadmin,

il faut impérativement EFFACER la base de données correspondante et LA RECREER VIDE.

Ceci n'est pas nécessaire si on travaille avec Linux en mode commande (le « terminal »)

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à utiliser ce programme que nous en avons eu à le concevoir.

Jean-Marc LAMBERT, Président